

FARMALL C

# FARMALL C

TRAKTORŮ  
90 – 120 koní



CASE **ii**

CASE **ii**

# JEDEN ZA VŠECHNY

Nová řada FARMALL C navazuje na více než staletou tradici a posouvá dál odkaz v této výkonové kategorii. S úctou k minulosti je připraven na budoucnost.

**82 l/min**  
Hydraulický průtok

**7 tun**  
Maximální  
celková hmotnost

## FARMALL C

4 modely od 90 do 117 koní

Nový Farmall C pohodlný a univerzální traktor, který kombinuje vysoký výkon s radostí z jízdy. Abychom vyhověli moderním požadavkům zemědělství, vylepšili jsme Farmall C o nový design, lepší výhled a širokou nabídku LED osvětlení. Převodovka ActiveDrive 2 s 24×24 Hi-Lo převody nabízí skvělou všestrannost a lepší komfort pro řidiče. Připravte se na nejnovější standard precizních technologií Case IH, který je stejný jako u našich nejsilnějších modelů.

### EFEKTIVNÍ A ÚSPORNÝ

- Zvýšená maximální celková hmotnost na 7 tun (+7,5 %) s vyšší zvedací kapacitou 5,0 tun pro efektivnější zvládnutí každodenních úkolů a větší všestrannost.
- Vyšší průtok hydrauliky až 82 l/min umožňuje práci s výkonným příslušenstvím pro rychlejší práci.
- Funkce **ActiveClutch** umožňuje sešlápnutí brzd bez použití spojky až k úplnému zastavení traktoru. Pro opětovné rozjetí stačí pouze sundat nohu z brzd a traktor se sám rozjede na požadovanou rychlost. Snižuje únavu obsluhy a zvyšuje bezpečnost, zejména při práci s čelním nakladačem.
- Funkce **PowerClutch** umožňuje ovládání spojky tlačítkem na řadicí páce.
- Pevná přední náprava Heavy Duty s většími válci pro lepší odolnost a vyšší kapacitu řízení.
- Delší pracovní doba díky zvětšené palivové nádrži (130 l).

### POHODLNÝ

- Na přání integrované odpružení kabiny zajistí komfortní a plynulou jízdu, snižuje únavu obsluhy.
- Příprava na čelní nakladač a vylepšený joystick pro jednoduché a bezpečné ovládání jednou rukou včetně ovládání směru jízdy, 3. hydraulického okruhu, paměti otáček motoru a řazení převodů.
- Nový barevný LED displej zobrazuje klíčové parametry a nastavení stroje, což umožňuje lepší soustředění na práci bez zbytečného rozptylování.
- Vylepšená LED pracovní světla zajišťují dokonalou viditelnost i v noci.
- Lepší, a ničím nerušený výhled díky přesunutému výfuku.
- Volitelný systém Variable Ratio Steering snižuje počet otáček volantu a zaručuje komfort při intenzivním manévrování.



Vylepšený **výhled**  
do všech stran

# Kompletní digitální provedení



## UNIVERZÁLNÍ

- Převodovka ActiveDrive 2 s 24×24 rychlostmi (40×40 s volitelným plazivým převodem) nabízí flexibilní přizpůsobení rychlosti každé činnosti. Díky vyváženému výkonu zajišťuje plynulé ovládání a efektivní práci v jakémkoli terénu.
- Možnost větších pneumatik až do rozměru 540/65R38 zlepšuje trakci a zároveň snižuje zhutnění půdy díky větší styčné ploše.
- Z výroby je již připravený na čelní nakladač. Stačí si vybrat z široké nabídky nových čelních nakladačů Case IH řady L.
- Přední závěs s novou mokrou spojkou PTO zajišťuje vyšší přenos výkonu a větší spolehlivost.
- Automatický PTO (zadní) zastavuje vývodovou hřídel při dosažení přednastavené výšky zvedacích ramen a je podporováno systémem HMC.

## POKROČILÝ

- Na přání je přímo z výrobního závodu dodáván systém ISOBUS II pro ovládání všech ISOBUS strojů přes displej v kabině.
- Volitelná základní telematika včetně okamžitého přístupu k nejdůležitějším údajům, jako jsou: parametry stroje (spotřeba paliva, výkon atd.), upozornění, data sbíraná v průběhu sezóny nebo údaje o připojených strojích, prostřednictvím aplikace Case IH FieldOps™ prostřednictvím počítače nebo aplikace.
- Portál Case IH FieldOps Farming, který poskytuje jednotné webové a mobilní prostředí.
- Volitelně je k dispozici pokročilá telematika s balíčkem Guidance Package, který zahrnuje monitor Case IH Pro 1200 pro sdílení agronomických dat a vzdálenou servisní diagnostiku.
- Kompletní satelitní navigace GPS se signálem RTK s přesností 1,5 cm.

Model	Jmenovitý výkon ECE R120 <sup>1)</sup> při 2300 ot/min (kW/hp (CV))	Maximální točivý moment ECE R120 <sup>2)</sup> @ ot/min [Nm @ ot/min]	Maximální průtok čerpadla Standardní (volitelný) (l/min)	Maximální nosnost (kg)	Maximální celková hmotnost vozidla (kg)
Farmall 120 C	86 / 117	506 @ 1,300	82	5,00	7,000
Farmall 110 C	81 / 110	490 @ 1,300			
Farmall 100 C	74 / 100	450 @ 1,300			
Farmall 90 C	66 / 90	380 @ 1,300			

<sup>1)</sup> ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97 / 68 / EC    <sup>2)</sup> ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97/68/EC



Staň se součástí projektu  
**PŘINÁŠIME ŘEŠENÍ**  
a získej nový pohled na zemědělství.  
Pro více informací naskenuj

**AGRI CS a. s.**, Hybešova 14, 693 01 Hustopeče  
Výhradní dovozce **CASE IH** do ČR

Kontaktní osoba: **Otto Jirka**  
Tel.: +420 725 939 824, e-mail: jirka@agrics.cz

[www.prinasimereseni.cz](http://www.prinasimereseni.cz)

**AGROTEC**  
Group

**AGRICS**

[www.agrics.cz](http://www.agrics.cz)

**CASE IH**