



RADLIČKOVÝ KYPŘIČ

MODEL EL61



Zapravení, přidaná hodnota, dosažení úspor



Hluboké zpracování půdy

Přesná aplikace ke kořenům rostlin

Zvýšení podpory růstu

RADLIČKOVÝ KYPŘIČ - EL61

2 kombinované funkce: kultivace strniště a aplikace kejdy

Výhody modelu EL61

- ✓ Maximální hodnota z organických hnojiv
- ✓ Bez ztráty dusíky
- ✓ Žádný zápach do okolního prostředí
- ✓ Zvýšení povrchu aplikace
- ✓ Příprava půdy na nový výsev
- ✓ Efektivní podpora růstu
- ✓ Uspodňuje rozklad rostlinných zbytků
- ✓ Snadný průchod posklizňovými zbytky

Typy půd na které se používá

- > Strniště po sklizni
- > Zorané pole
- > Kultivované pole


Vertikální řezací hlava

- > Ideální pro aplikaci husté kejdy
- > Cizí tělesa zachycena v lapači nečistot
- > Optimalizovaná distribuce kejdy
- > Rovnoměrně rozložená distribuce kejdy



"Vibroflex" radličky

- Holá a kultivovaná půda
- Pracovní hloubka: 5 až 10 cm
- Nastavitelná výška
- Pružné radličky
- Rozrušení horní vrstvy
- Strniště se kultivuje vibracemi
- Oboustranné konce hrotů



"Square" radličky

- Těžká a hutná půda
- Pracovní hloubka: 10 až 15 cm
- Nastavitelná výška
- Tuhé a vyztužené radličky
- Otočné opotřebitelné konce z tvrzené oceli
- Provdzdušnění půdy
- Efektivní kontrola hloubky
- Vytáhne rostlinné zbytky



Dvojice kol pro kontrolu hloubky

- Perfektně kontroluje hloubku
- Stabilizuje trakční sílu
- Jednoduché nastavení
- Dvojice kol (volitelně):
 - Kopcovitý terén
 - Větší rovnováha pro šířku > 5 m

Specifikace

Pracovní šířka (m)	3	4	5	6
Přepravní šířka	2,95			
Počet radliček	7	9	11	13
Vzdálenost mezi radličkami (cm)	45			
Potřebný výkon (hp/m)	20			

AGROTEC
závěsná technika

PICHON